

Schaltlitzen - PVC / Stranded wire



FLRY nach ISO 6722

Leiter:	Cu-Litze blank	Conductor:	stranded copper wire - bare
Isolation:	PVC / ISO 6722, Klasse B	Insulation:	PVC / ISO 6722, class B
Temperaturbereich:	-40°C bis +100 (105°C)	Temperature Range:	-40°C to +100°C (105°C)
Kennzeichnung:	Bedruckung	Breakdown:	printing

Querschnitt Cross sectional area mm ²	Leiteraufbau ° Stranding mm	Ader Outer Ø mm	Wanddicke Thickness mm	Leiterwiderstand Conductor resistance Ω/km bei +20°C	Cu-Zahl Copper-Weight kg/km	Gesamtgewicht Total Weight kg/km	 Artikelnummer part number
Typ A							
0,35	7 x 0,25	1,3	0,25	52,0	3,4	4,5	111335*
0,50	19 x 0,19	1,6	0,30	37,1	4,8	6,6	111350*
" 0,75	19 x 0,23	1,9	0,30	24,7	7,2	9,0	111375*
" 1,00	19 x 0,26	2,1	0,30	18,5	9,6	11,0	111210*
" 1,50	19 x 0,32	2,4	0,30	12,7	14,4	16,0	111215*
" 2,50	19 x 0,41	3,0	0,35	7,6	24,0	26,0	111225*
Typ B							
0,35	12 x 0,20	1,3	0,25	52,0	3,4	4,5	112335*
" 0,50	16 x 0,20	1,5	0,30	37,1	4,8	6,6	112350*
0,75	24 x 0,20	1,8	0,30	24,7	7,2	9,0	112375*
1,00	32 x 0,20	2,0	0,30	18,5	9,6	11,0	112210*
1,50	30 x 0,25	2,3	0,30	12,7	14,4	16,0	112215*
2,50	50 x 0,25	2,8	0,35	7,6	24,0	26,0	11225*
4,00	56 x 0,30	3,5	0,40	4,7	38,0	42,0	112240*
6,00	84 x 0,30	4,2	0,40	3,1	58,0	61,0	112260*

* Sonderabmessung, Mindestbestellmenge auf Anfrage - Special constructions and MOQ on request

* Farbcode einfügen

° bzw. gemäß ISO6722:2006(Tabelle A.1) - acc. to ISO672:2006(table A.1)

Hinweis: Lieferbar in ein-, zwei- und dreifarbigter Ausführung
Auch als Schlauchleitung FLRYYY lieferbar

Notice: Available in 1-,2-, or colour version
Also available as jacketable FLRYYY

Lieferform: Ringe, Leihspulen oder Leihfässer

Packaging: coils, spools or barrels