

Netzleitungen - Neoprene (Gummi) / Power cords - rubber



H07RNF-F nach VDE 0282



Leiter:	Cu Litze feindrchtig, blank oder verzinkt	Conductor:	stranded copper wire, bare or tinned
Isolation:	Gummimischung: EI4, DIN VDE 0207	Insulation:	rubber - EI4, DIN VDE 0207
Farbcode:	DIN VDE 0293	Colour sequence:	DIN VDE 0293
Auenmantel:	Gummimischung: EM4, DIN VDE 0207	Jacket	rubber - EM4, DIN VDE 0207
Mantelfarbe:	schwarz	Jacket colour:	black
Temperaturbereich:	- 30°C bis + 60°C	Temperature range:	- 30°C bis + 60°C
Betriebs-/	H07RN-F - U _o /U 450/750 - 2500 V	Operating-/	H07RN-F - U _o /U 450/750 - 2500 V
Prufspannung:	H05RN-F - U _o /U 300/500 - 2000V	Test voltage:	H05RN-F - U _o /U 300/500 - 2000V

Aderzahl x Querschnitt Conductors x Cross Area	Leiteraufbau Stranding mm	Auen Outer Ømm	Cu-Gewicht Copper Weight kg/km	Gesamtgewicht Total Weight kg/km	elkab Artikelnummer
2 x 1,00	32 x 0,20	7,7 - 10,0	19,2	72,0	35221000210
3 G 1,00	32 x 0,20	8,3 - 10,7	29,0	85,0	35221000310
4 G 1,00	32 x 0,20	9,2 - 11,9	38,0	98,0	35221000410
2 x 1,50	30 x 0,25	8,5 - 11,0	29,0	98,0	35221500210
3 G 1,50	30 x 0,25	9,2 - 11,9	43,0	120,0	35221500310
4 G 1,50	30 x 0,25	10,2 - 13,1	58,0	150,0	35221500410
5 G 1,50	30 x 0,25	10,9 - 14,0	72,0	180,0	35221500510
2 x 2,50	50 x 0,25	10,2 - 13,1	48,0	145,0	35222500210
3 G 2,50	50 x 0,25	10,9 - 14	72,0	170,0	35222500310
4 G 2,50	50 x 0,25	12,1 - 15,5	96,0	220,0	35222500410
5 G 2,50	50 x 0,25	13,3 - 17,0	120,0	270,0	35222500510
3 G 4,00	56 x 0,30	12,7 - 16,2	115,0	320,0	35224000310
4 G 4,00	56 x 0,30	14,0 - 17,9	154,0	395,0	35224000410
5 G 4,00	56 x 0,30	15,6 - 19,9	192,0	485,0	35224000510
3 G 6,00	84 x 0,30	14,1 - 18,0	173,0	495,0	35226000310
4 G 6,00	84 x 0,30	15,7 - 20,0	230,0	605,0	35226000410
5 G 6,00	30 x 0,25	17,5 - 22,2	288,0	760,0	35221500510
3 G 10,00	80 x 0,40	19,1 - 24,2	288,0	880,0	35211000310
4 G 10,00	80 x 0,40	20,9 - 26,5	384,0	1065,0	35211000410
5 G 10,00	80 x 0,40	22,9 - 29,1	480,0	1300,0	35211000510

Hinweis: Weitere Aderzahlen und Mantelfarben auf Anfrage

Notice: More conductorcounts and jacketcolours on request

Lieferform: Ringe, Trommeln

Packaging: coils, drums