

Netzleitungen - UL / CSA / Power cords - UL / CSA



## UL / CSA - Netzleitung SJOOW / SOOW

<b>Leiter:</b>	Cu Litze blank	<b>Conductor:</b>	Copper bare
<b>Isolation:</b>	EPDM	<b>Insulation:</b>	EPDM
<b>Farbcode:</b>	UL-Standard (SW, WS, GN, RT)	<b>Colour sequence:</b>	UL-standard (black, white, green, red)
<b>Außenmantel:</b>	PVC	<b>Jacket:</b>	PVC
<b>Mantelfarbe:</b>	schwarz	<b>Jacket colour:</b>	black
<b>Betriebsspannung:</b>	300 V / SJOOW 600 V / SOOW	<b>Operating voltage</b>	300 V / SJOOW 600 V / SOOW
<b>Temperaturbereich in Bewegung:</b>	-40°C bis + 90°C	<b>Temperature range dynamic:</b>	-40°C to + 90°C

Aderzahl Quantity of cores	Außendurchmesser Outerdia Ø mm	Querschnitt Size AWG	Strombelastbarkeit AMPS A	 Artikelnummer Part number
<b>SJOOW / 300V - +90°C</b>				
2	7,2	AWG 18 (16x0,254)	10	392A1800210
3	7,8	AWG 18 (16x0,254)	10	392A1800310
4	8,4	AWG 18 (16x0,254)	7	392A1800410
3	8,4	AWG 16 (26x0,254)	13	392A1600310
4	9,3	AWG 16 (26x0,254)	10	392A1600410
3	9,3	AWG 14 (41x0,254)	18	392A1400310
4	10,5	AWG 14 (41x0,254)	15	392A1400410
3	11,0	AWG 12 (65x0,254)	25	392A1200310
4	12,0	AWG 12 (65x0,254)	20	392A1200410
3	15,5	AWG 10 (104x0,254)	30	392A1000310
4	16,7	AWG 10 (104x0,254)	25	392A1000410
<b>SOOW / 600V - +90°C</b>				
3	9,2	AWG 18 (16x0,254)	10	393A1800310
4	9,9	AWG 18 (16x0,254)	7	393A1800410
3	9,9	AWG 16 (26x0,254)	13	393A1600310
4	10,6	AWG 16 (26x0,254)	10	393A1600410
3	13,4	AWG 14 (41x0,254)	18	393A1400310
4	14,6	AWG 14 (41x0,254)	15	393A1400410
3	15,2	AWG 12 (65x0,254)	25	393A1200310
4	16,5	AWG 12 (65x0,254)	20	393A1200410
3	16,7	AWG 10 (104x0,254)	30	393A1000310
4	18,1	AWG 10 (104x0,254)	25	393A1000410

Hinweis: Kabel auch im Int. Farbcode BL, BN, GN-GE, SW, GR  
lieferbar

Notice: Cables also available in int. Colourcode:  
blue, brown, green/yellow, black, grey

Lieferform: Ringe, Trommeln

Packaging: coils, drums