

Netzleitungen - UL / CSA / Power cords - UL / CSA



UL / CSA - Netzleitung SJT / SJTOW

Leiter:	Cu Litze blank	Conductor:	Copper bare
Isolation:	PVC	Insulation:	PVC
Farbcode:	UL-Standard (SW, WS, GN, RT, OR)	Colour sequence:	UL-standard (black, white, green, red, orange)
Außenmantel:	PVC	Jacket:	PVC
Mantelfarbe:	schwarz	Jacket colour:	black
Betriebsspannung:	300 V	Operating voltage	300 V
Temperaturbereich in Bewegung:	+ 105°C	Temperature range dynamic:	+ 105°C

Aderzahl Quantity of cores	Außendurchmesser Outerdia Ø mm	Querschnitt Size AWG	Strombelastbarkeit AMPS A	 Artikelnummer Part number
SJT / 300V - 105°C				
3	8,2	AWG 18 (16x0,254)	10	390A1800310
3	8,8	AWG 16 (26x0,254)	13	390A1600310
3	9,8	AWG 14 (41x0,254)	18	390A1400210
5	11,7	AWG 14 (41x0,254)	15	390A1400510
SJTOW / 300V - 105°C				
3	8,2	AWG 18 (16x0,254)	10	391A1800310
3	8,8	AWG 16 (26x0,254)	13	391A1600310
3	9,8	AWG 14 (41x0,254)	18	391A1400310
3	10,9	AWG 12 (65x0,254)	25	391A1200310

Hinweis: Kabel auch im Int. Farbcode BL, BN, GN-GE, SW, GR
lieferbar

Notice: Cables also available in int. Colourcode:
blue, brown, green/yellow, black, grey

Lieferform: Ringe, Trommeln

Packaging: coils, drums