

Netzleitungen - UL / CSA / Power cords - UL / CSA



UL / CSA - Netzleitung SPT / SVT

Leiter:	Cu Litze blank	Conductor:	Copper bare
Isolation:	PVC	Insulation:	PVC
Farbcode:	UL-Standard für SVT (SW, WS, GN)	Colour sequence:	UL-standard for SVT (black, white, green)
Außenmantel:	PVC	Jacket:	PVC
Mantelfarbe:	schwarz	Jacket colour:	black
Betriebsspannung:	300 V	Operating voltage	300 V
Temperaturbereich		Temperature range	
in Ruhe:	-30 bis + 80 °C	static:	-30 bis + 80 °C
in Bewegung:	-10 bis + 80°C	dynamic:	-10 bis + 80°C
Biegeradius:	15 x AD	Bending radius:	15 x O.D.

Aderzahl Quantity of cores	Außendurchmesser Outerdia Ø mm	Querschnitt Size AWG	Strombelastbarkeit AMPS A	 Artikelnummer Part number
SPT-1 / 300V - 105°C				
2	2,72 x 5,33	AWG 18 (41x0,16)	7,0	380A1800210
SPT-2 / 300V - 105°C				
2	3,61 x 6,73	AWG 18 (41x0,16)	10,0	381A1800210
SVT / 300V - 105°C				
2	6,0	AWG 18 (41x0,16)	10,0	382A1800210
3	6,4	AWG 18 (41x0,16)	10	382A1800310

Hinweis: SVT Kabel auch im Int. Farbcode
BL, BN, GN-GE lieferbar

Notice: SVT-Cables also available inint. Colourcode
blue, brown, green-yellow

Lieferform: Ringe, Trommeln

Packaging: coils, drums