

Sonderleitungen - halogenfrei, flammwidrig / Special cables - halogen free, flame-retardant



LIHH

(ungeschirmt / unshielded)

eUL ist gleichberechtigt zur Approbation nach CSA
eUL is equal to CSA approval

Leiter: Cu Litze blank
Isolation: halogenfreies Copolymer
Verseilung: Adern in Lagen
Außenmantel: halogenfreies Copolymer
Betriebsspannung: gemäß VDE 0812
Prüfspannung: gemäß VDE 0812
Temperaturbereich
in Ruhe: -30 bis + 80 °C
in Bewegung: -15 bis + 80°C
Biegeradius: 15 x AD

Conductor: stranded copper wire
Insulation: copolymer halogen free
Twisting: conductors in layers
Jacket: copolymer halogen free
Operating voltage acc. To VDE 0812
Test voltage acc. To VDE 0812
Temperature range
static: -30 bis + 80 °C
dynamic: -15 bis + 80°C
Bending radius: 15 x O.D.

Artikelnummer: 370

Part number: 370

Abmessungen wie LIYY-Typen 0,14 mm - 0,50 mm unter Datenleitungen ungeschirmt
 Dimension same as LIYY Types 0,14 mm - 0,50 mm beneath Data cables unshielded



LIHCH

(geschirmt / shielded)

eUL ist gleichberechtigt zur Approbation nach CSA
eUL is equal to CSA approval

Leiter: Cu Litze blank
Isolation: halogenfreies Copolymer
Verseilung: Adern in Lagen
Schirm: verzinktes Kupferflecht
 0,10 mm Drahtdurchmesser
Außenmantel: halogenfreies Copolymer
Betriebsspannung: gemäß VDE 0812
Prüfspannung: gemäß VDE 0812
Temperaturbereich
in Ruhe: -30 bis + 80 °C
in Bewegung: -15 bis + 80°C
Biegeradius: 15 x AD

Conductor: stranded copper wire
Insulation: copolymer halogen free
Twisting: conductors in layers
Screen: tinned copper braid
 0.10 mm wire diameter
Jacket: copolymer halogen free
Operating voltage acc. To VDE 0812
Test voltage acc. To VDE 0812
Temperature range
static: -30 bis + 80 °C
dynamic: -15 bis + 80°C
Bending radius: 15 x O.D.

Artikelnummer: 371

Part number: 371

Abmessungen wie LIYCY-Typen 0,14 mm - 0,75 mm unter Datenleitungen geschirmt
 Dimension same as LIYCY Types 0,14 mm - 0,75 mm beneath Data cables shielded

Hinweis: Weitere Liefermöglichkeit: Adern paarig verseilt

Notice: More Availabilities: Conductors twisted paired

Lieferform: Ringe, Trommeln

Packaging: coils, drums