

UL-/cUL-Datenleitungen - geschirmt / Data cables - screened



UL / cUL - LIYCY AWG 26 Style 2517/10002

 cUL ist gleichberechtigt zur Approbation nach CSA
cUL is equal to CSA approval

Leiter:	Cu Litze 7 x 0,16 mm verzinkt	Conductor:	stranded copper wire 7 x 0,16 mm tinned
Isolation:	SR-PVC	Insulation:	SR-PVC
Aderdurchmesser:	1,00 mm	Cores diameter:	1,00 mm
Farbcode:	grauer Mantel (DIN 47100) schwarzer Mantel (Intern. Code)	Colour sequence:	grey jacket (DIN 47100) black jacket (intern. Code)
Verseilung:	Adern in Lagen, Folie als Aderschutz	Twisting:	conductors in layers, foil wrap
Schirm:	Verzinnertes Kupfergeflecht, 0,10 mm Draht	Screen:	TC-braid 0,10 mm wire diameter
Außenmantel:	Spezial PVC	Jacket:	special PVC
Mantelfarbe:	grau (RAL 7035) schwarz (RAL 9005)	Jacket colour:	grey (RAL 7035) black (RAL 9005)
Kennzeichnung:	Bedruckung + Label	Marking:	printing + label
Leiterwiderstand:	max. 130 Ω/km	Conductor resistance:	max. 130 Ω/km
Isolationswiderstand:	min. 100MΩ x km bei +20°C	Insulation resistance:	min. 100MΩ x km at +20°C
Betriebsspannung:	max. 300 V	Operating voltage:	max. 300 V
Prüfspannung:	1500 V	Test voltage:	1500 V
Temperaturbereich in Ruhe:	-30 bis + 105 °C	Temperature range static:	-30 bis + 105 °C
in Bewegung:	-10 bis + 105°C	dynamic:	-10 bis + 105°C
Biegeradius:	15 x AD	Bending radius:	15 x O.D.

Aderzahl Quantity of cores	Außen Outer Ø mm	Cu-Gewicht Copper Weight kg/km	Gesamtgewicht Total Weight kg/km	elkab Artikelnummer Part number
2	4,1	8,9	23,0	32◇SA26002*
3	4,3	11,4	27,3	32◇SA26003*
4	4,6	12,8	30,8	32◇SA26004*
5	4,9	15,4	35,8	32◇SA26005*
6	5,2	18,0	41,0	32◇SA26006*
7	5,2	19,3	42,5	32◇SA26007*
8	5,5	23,2	48,7	32◇SA26008*
10	6,2	27,7	58,5	32◇SA26010*
12	6,4	32,2	64,0	32◇SA26012*
14	6,7	34,9	70,1	32◇SA26014*
16	7,1	43,8	82,8	32◇SA26016*
18	7,4	46,5	88,7	32◇SA26018*

◇ : Aderfarbcode (7 = DIN 47100, 8 = IC-Farbcode) • * : Mantelfarbe (08 = grau, 10 = schwarz)

Hinweis: Weitere Aderzahlen oder andere Farbcodes auf Anfrage

Notice: More conductorcounts or colourcode on request

Lieferform: Ringe, Trommeln

Packaging: coils, drums